



## Barco Clickshare - Das drahtlose Präsentationssystem

ClickShare ist das drahtlose Präsentations- und Kooperationssystem von Barco, mit dem alle Tagungsteilnehmer Inhalte auf dem zentralen Bildschirm im Tagungsraum teilen können.

# Barco Clickshare

## Das drahtlose Präsentationssystem

Mit ClickShare ist für die Verbindung mit dem Videosystem des Konferenzraums nur noch ein Klick erforderlich. Mit diesem Ein-Klick-Wunder kann der Vortragende nicht nur die Präsentation innerhalb von einer Sekunde auf dem Bildschirm darstellen, sondern ermöglicht auch den anderen Konferenzteilnehmern eine aktivere Teilnahme. Dies geschieht über den einzigartigen ClickShare Button oder durch Installation einer einfachen App, mit der Inhalte von einem Android- oder iOS-Smartphone oder Tablet geteilt werden können. Das Ergebnis ist eine deutlich verbesserte Effizienz solcher Konferenzen und eine bessere Entscheidungsfindung.

## Direkt auf den Bildschirm, mit jedem Gerät

Ein ClickShare CSM-1-Set besteht aus zwei USB-betriebenen Geräten (die „ClickShare Buttons“) und einer Base Unit. Die Base Unit verfügt über eine feste Verbindung zum Visualisierungssystem des Konferenzraums und übernimmt die erforderliche Verarbeitung. Benutzer, die ihre Präsentation auf dem großen Anzeigegerät des Konferenzraums darstellen möchten, schließen einfach einen Button an ihren PC oder MAC an. Sie starten die Anwendung, klicken auf den ClickShare Button und sofort wird die Darstellung ihres Desktop drahtlos an das große Visualisierungssystem übertragen. Alternativ ermöglicht bei Verwendung eines Smartphones oder Tablets (mit iOS- oder Android-Betriebssystem) eine einfache App das

Eine neue Meeting-Dynamik

Wie funktioniert das?

Selbstvertrauen und Kooperation



Button



Erweiterter Desktop



Keine Installation



Mobil



Video und Audio



Wi-Fi

## Vier Versionen von ClickShare

Um auf Ihre speziellen Anforderungen eingehen zu können, ist ClickShare in vier Versionen erhältlich: Als CS-100 Baseunit (für kleine Tagungsräume), als CSM Base Unit (für standardmäßige Tagungsräume), als CSE-200 (für kleine und mittelgroße Tagungsräume) und als vollständige CSC Base Unit (optimiert für moderne Tagungsräume, Vorstandszimmer und Konferenzräume). So können Sie genau das System wählen, das Sie benötigen. Die nachfolgende Tabelle zeigt die Hauptfunktionen der vier Base Units.



### CS-100

1080p  
1  
8  
Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm



### CSE-200

1080p  
2  
16  
Über HDMI, analog über Audio-Buchse 3,5 mm



#### Ausgangsauflösung

Anzahl gleichzeitiger Teilnehmer auf dem Bildschirm

Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

Audio

2,4-GHz- und 5-GHz-Band

Kompatibel mit dem Click Share Button

Kompatibel mit der mobilen App



### CSC-1

WUXGA (DVI) & 2.560 x 1.080 (DP)  
1-4  
64  
Synchronisiert



#### Ausgangsauflösung

Anzahl gleichzeitiger Teilnehmer auf dem Bildschirm

Anzahl gleichzeitiger Verbindungen

Audio

Dual-Display

2,4-GHz- und 5-GHz-Band

Kompatibel mit dem Click Share Button

Kompatibel mit der mobilen App

